

GRAND ARC 160 CEL



ACCESSORI CONSIGLIATI

1. CAVO PORTA ELETTRODO 16MM2 3MT	21000
2. CAVO MASSA 16MM2 3MT	21001
3. TORCIA TIG LKM 26V 4MT	22020
4. MASCHERA LKM BASE H	31000



DATI TECNICI

CODICE	11002
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
FREQUENZA DI RETE	50/60 HZ
FASI	1
POTENZA MAX ASSORBITA*	3,7KW-5,0KW
CORRENTE ASSORBITA MAX (I1 MAX)*	25A-34A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1 EFF)*	16A-22A
CICLO DI LAVORO 40% (10 MIN 40°C)*	160A-160A
CICLO DI LAVORO 60% (10 MIN 40°C)*	135A-135A
CICLO DI LAVORO 100% (10 MIN 40°C)*	105A-105A
TENSIONE A VUOTO	90V
RANGE CORRENTE SALDATURA	10A/160A
PESO	6,5KG
DIMENSIONI	380X185X305MM
GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CLASSE DI ISOLAMENTO	H
COS Ø	0,65

* (TIG/MMA)

