

GRAND ARC 200 PFC



ACCESSORI CONSIGLIATI

1. CAVO PORTA ELETTRODO 25MM2 3MT	21002
2. CAVO MASSA 25MM2 3MT	21003
3. TORCIA TIG LKM 26V 4MT	22020
4. MASCHERA LKM BASE H	31000



DATI TECNICI

CODICE	11001
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
FREQUENZA DI RETE	50/60 HZ
FASI	1
POTENZA MAX ASSORBITA*	4,6KW-6,4KW
CORRENTE ASSORBITA MAX (I1 MAX)*	20A-28A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1 EFF)*	13A-18A
CICLO DI LAVORO 40% (10 MIN 40°C)*	200A-200A
CICLO DI LAVORO 60% (10 MIN 40°C)*	165A-165A
CICLO DI LAVORO 100% (10 MIN 40°C)*	130A-130A
TENSIONE A VUOTO	14,5V (LIMITED)
RANGE CORRENTE SALDATURA	10A/200A
PESO	7,0KG
DIMENSIONI	380X185X305MM
GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CLASSE DI ISOLAMENTO	H
COS Ø	0,99

* (TIG/MMA)

