

GRAND ARC 400 CEL



ACCESSORI CONSIGLIATI

1. CAVO PORTA ELETTRODO 50MM2 4MT	21006
2. CAVO MASSA 50MM2 3MT	21007
3. TORCIA TIG LKM 26V 4MT	22020
4. MASCHERA LKM BASE H	31000



DATI TECNICI

CODICE	11004
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
FREQUENZA DI RETE	50/60 HZ
FASI	3
POTENZA MAX ASSORBITA*	14,0KW-17,0KW
CORRENTE ASSORBITA MAX (IMAX)*	29A-36A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1 EFF)*	18A-23A
CICLO DI LAVORO 40% (10 MIN 40°C)*	400A
CICLO DI LAVORO 60% (10 MIN 40°C)*	330A
CICLO DI LAVORO 100% (10 MIN 40°C)*	325A
TENSIONE A VUOTO	85V
RANGE CORRENTE SALDATURA	20A/400A
PESO	22KG
DIMENSIONI	570X280X460MM
GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CLASSE DI ISOLAMENTO	H
COS Ø	0,7

*(TIG/MMA)

