

# GRAND MIG 351 MULTI SYN



## ACCESSORI CONSIGLIATI

1. FASCIO CAVI 5MT H20 70MM2	40000
2. FASCIO CAVI 10MT H20 70MM2	40001
3. FASCIO CAVI 1,5MT H20 70MM2	40002
4. GRAND FEED MULTI	43007
5. LKM TROLLEY 4 RUOTE	40007
6. VANO PORTA UTENSILI LKM	40008
7. CAVO PORTA ELETTRODO 50MM2 4MT	21006
8. CAVO MASSA 50MM2 3MT	21007
9. TORCIA MIG LKM 36 4MT	23007
10. TORCIA TIG LKM STYLE 26 4MT	22014
11. GRAND COOLER	43003
12. TORCIA MIG LKM 500 4MT	23013
13. TORCIA TIG LKM STYLE 18 4M	22016
14. MASCHERA LKM VISTA HD	32000
15. RULLO V 0,8-1,0 TOP	40023
<b>16. RULLO V 1,0-1,2 TOP (INCLUSO)</b>	<b>40017</b>
17. RULLO V 1,4-1,6 TOP	40019
18. RULLO U 0,8-1,0 TOP	40024
19. RULLO U 1,0-1,2 TOP	40018
20. RULLO U 1,4-1,6 TOP	40022
21. RULLO ZIGRINATO 1,0-1,2 TOP	40015
22. RULLO ZIGRINATO 1,4-2,0 TOP	40021

## DATI TECNICI

CODICE	13003
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
FREQUENZA DI RETE	50/60 HZ
FASI	3
POTENZA MAX ASSORBITA*	13,5KW/10,7KW/14,3KW
CORRENTE ASSORBITA MAX (I1 MAX)*	30A/24A/32A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EF)*	23A/19A/25A
CICLO DI LAVORO 60% (10 MIN 40°C)*	350A
CICLO DI LAVORO 100% (10 MIN 40°C)*	275A
TENSIONE A VUOTO	70V
RANGE CORRENTE SALDATURA	40A/350A (MIG)
RANGE TENSIONE DI SALDATURA	14V/31,5V (MIG)
PESO	25KG
DIMENSIONI	640X280X460
GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CLASSE DI ISOLAMENTO	H
COS Ø	0,7
TIPO RULLO	1,0-1,2 V
BOBINA FILO Ø	300
CONNETTORE TORCIA TIG	12 PINS

\*(MIG/TIG/MMA)

