




MOD. 280 M DS MP



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX - R	60°DX - R	45°SX - L
 mm		220	140	100	140
 mm		210	140	90	125
 mm		220 X 200	140 X 140	90 X 120	140 X 110
<hr/>					
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		2450 x 27 x 0,9			
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		970 mm			
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		0,5 - 0,7 kW (V400)			
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,06 kW			
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		35 - 70 m/1'			
Dimensioni di trasporto (approssimative) <i>Loading dimensions (approx.)</i>		90 x 120 x 170			
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.)</i>		131 x 112 x 190			
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>		300 Kg			

ACCESSORI - OPTIONALS

I - VARIATORE ELETTRONICO V230 (~1) V400 (~3)
Frequency Inverter V230 (~1) V400 (~3)

V - MOTOVARIATORE (20 - 100 m/1') kW 0,7
Blade Speed variator (20-100 m/1') kW 0,7

TS - DISPOSITIVO DI TAGLIO A SECCO SERBATOIO 3 LITRI
Dry cooling device 3 lt tank

S - SKIP ELETTRICO
Electrical skip

SA - DISCESA CONTROLLATA
Gravity down feed