

LKM TIG 18 HC

DATI TECNICI

LKM TIG 18 HC	4MT	8MT
CODICE	22006	22007
CICLO DI LAVORO 100% DC	400A	400A
CICLO DI LAVORO 100% AC	300A	300A
DIAMETRO TUNGSTENO	0,5-4,0 MM	0,5-4,0 MM
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO	LIQUIDO
SCATOLA POSTERIORE (MONTATA)	13MM-1/4 GAS QUICK CONN.	13MM-1/4 GAS
CONNETTORE P.T.	NO	NO
UP/DOWN SYSTEM	NO	NO

LKM TIG 18 HC STYLE		
LUNGHEZZA	4MT	8MT
CODICE	22016	22017
CICLO DI LAVORO 100% DC	400A	400A
CICLO DI LAVORO 100% AC	300A	300A
DIAMETRO TUNGSTENO	0,5-4,0 MM	0,5-4,0 MM
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO	LIQUIDO
SCATOLA POSTERIORE (MONTATA)	13MM-1/4 GAS QUICK CONN.	13MM-1/4 GAS QUICK CONN.
CONNETTORE P.T.	12PIN LKM	12PIN LKM
UP/DOWN SYSTEM	NO	NO



LKM TIG 18 HC STYLE UP/DOWN		
	4MT	8MT
CODICE	2027	22028
CICLO DI LAVORO 100% DC	400A	400A
CICLO DI LAVORO 100% AC	300A	300A
DIAMETRO TUNGSTENO	0,5-4,0 MM	0,5-4,0 MM
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO	LIQUIDO
SCATOLA POSTERIORE (MONTATA)	13MM-1/4 GAS QUICK CONN.	13MM-1/4 GAS QUICK CONN.
CONNETTORE P.T.	12PIN LKM	12PIN LKM
UP/DOWN SYSTEM	SI	SI