

GRAND TIG 250 DC PULSE



ACCESSORI CONSIGLIATI

1. CAVO PORTA ELETTRODO 35MM2 4MT	21004
2. CAVO MASSA 35MM2 3MT	21005
3. MASCHERA LKM ALTAVISTA HD	33000
4. TORCIA TIG LKM STYLE 26 4MT	22014
5. GRAND COOLER	43003
6. LKM TROLLEY 4 RUOTE	40007
7. TORCIA TIG LKM STYLE 18 HC 4MT	22016
8. PEDALE CON CAVO 5M	40010
9. COMANDO REMOTO DC WIRELESS	43000



DATI TECNICI

CODICE	12003
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
FREQUENZA DI RETE	50/60 HZ
FASI	3
POTENZA MAX ASSORBITA*	7,7KW-10,3KW
CORRENTE ASSORBITA MAX (I1 MAX)*	15A-20A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1 EFF)*	12A-10A
CICLO DI LAVORO 60% (10 MIN 40°C)*	250A-165A
CICLO DI LAVORO 100% (10 MIN 40°C)*	200A-125A
TENSIONE A VUOTO	73V
RANGE CORRENTE SALDATURA*	5A/250A
PESO	15,8KG
DIMENSIONI	520X280X460MM
GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CLASSE DI ISOLAMENTO	H
COS Ø	0,75
CONNETTORE TORCIA TIG	12 PINS

*(TIG/MMA)

