

Articolo	Item	Artikel		3650	3450	3487	3484	3481	3460 N
Numero programmi	<i>Number of programs</i>	Programmzahl		2	2	2	2	1	1
Meccanico	<i>Hand-operated</i>	mechanisch		—	—	—	●	●	●
Pneumatico	<i>Pneumatic</i>	pneumatisch		●	●	●	—	—	—
Raffreddamento H ₂ O	<i>Water cooling</i>	Kühlung H ₂ O		●	○	—	—	—	—
Alimentazione di rete	<i>Mains supply</i>	Netzanschluss	V/Hz	400/50*	400/50*	400/50*	400/50*	400/50*	400/50*
N° Fasi	<i>Phases N°</i>	N° Phasen		3	1	1	1	1	1
Potenza nominale al 50%	<i>Nominal power at 50%</i>	Nennleistung bei 50% ED	kVA	25	10	8	8	8	5
Potenza max di saldatura	<i>Max. welding power</i>	Max. Schweißleistung	kVA		50	35	35	35	20
Corrente sec. corto circuito	<i>Short circuit secondary current</i>	Kurzschluss-Sekundärstrom	kA	9	8	6,4	6,4	6,4	4,5
Corrente al 100%	<i>Current at 100%</i>	Strom bei 100% ED	kA	1,25	0,88	0,88	0,88	0,88	0,63
Tensione secondaria a vuoto	<i>Secondary no load voltage</i>	Sekundärspannung	V	14	8	7	7	7	5,6
Fusibili ritardati	<i>Delayed fuses</i>	Träge Sicherungen	A	35	25	25	25	25	16
Sezione cavi linea per L=15 m*	<i>Mains cables section L=15 m*</i>	Querschnitt Netzkabel für L= 15 m*	mm ²	10x4	6x3	6x3	6x3	6x3	2,5x3
Classe termica	<i>Thermal class</i>	Wärmeklasse		F	F	F	F	F	F
Grado di protezione	<i>Protection degree</i>	Schutzklasse	IP	21	21	21	21	21	21
Aria compressa	<i>Compressed air</i>	Druckluft	bar max	8	8	8	—	—	—
Peso netto	<i>Net weight</i>	Netto-Gewicht	kg	120	105	70	70	70	28
Peso lordo	<i>Gross weight</i>	Brutto-Gewicht	kg	135	120	85	85	85	32
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	Ausmasse	cm	60x68x122	64x46x100	64x46x92	64x46x100	64x46x100	14x23x44

*Altre tensioni e frequenza a richiesta / *Different voltages and frequencies on request* / Otras tensiones y frecuencias bajo demanda. ● Dotazione standard / Standard equipment / Standard-Ausrüstung. ○ A richiesta / Upon request / Auf Anfrage — Non disponibile / Not available / Nicht verfügbar